

SOLARNA DWUDROGOWA GRUPA POMPOWA Z POMPĄ WITA DELTA MIDI 60

GRUPA POMPOWA TO URZĄDZENIE ZAPEWNIAJĄCE I REGULUJĄCE OBIEG CIECZY SOLARNEJ POMIĘDZY KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI, A ZBIORNIKIEM. GRUPA SKŁADA SIĘ Z POMPY CYRKULACYJNEJ ORAZ URZĄDZEŃ REGULACYJNO - POMIAROWYCH. MOŻNA JĄ STOSOWAĆ ZARÓWNO DO PŁASKICH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, JAK I DO KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH. ZALETĄ PODWÓJNEJ GRUPY POMPOWEJ JEST TO, ŻE DAJE MOŻLIWOŚĆ KONTROLI TEMPERATUR CZYNNIKA GRZEWczego UKŁADU SOLARNEGO NA ZASILANIU I POWROCIE.

Parametr	Wartość
Wymiary	430x300x150
Max. Ciśnienie	6 bar
Zakres przepływu	1-6 l/min 2-14 l/min
Skala manometru	0-10 bar
Skala termometru	0-120 °C
Typ pompy	WITA Delta MIDI 60
Długość montażowa pompy	130 mm
Materiał korpusu	Mosiądz, Stal malowana proszkowo
Materiał izolacji	EPP
Elementy uszczelniające	EPDM
Medium	Wyłącznie płyn solarny (nietoksyczna mieszanina glikolu z wodą z inhibitorami korozji)