

Linka stalowa z gwintem, z zaciskiem 4S



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów, zakończone końcówką gwintowaną M6 lub M8, wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 55 kg 85 kg 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Gwint	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
ETG15-1M	M6	1	25	10
ETG15-2M	M6	2	25	10
ETG15-3M	M6	3	25	10
ETG15-4M	M6	4	25	10
ETG15-5M	M6	5	25	10
ETG15-6M	M6	6	25	10
ETG15-7M	M6	7	25	10
ETG15-8M	M6	8	25	10
ETG15-9M	M6	9	25	10
ETG15-10M	M6	10	25	10
ETG20-1M	M8	1	55	10
ETG20-2M	M8	2	55	10
ETG20-3M	M8	3	55	10
ETG20-4M	M8	4	55	10
ETG20-5M	M8	5	55	10
ETG20-6M	M8	6	55	10
ETG20-7M	M8	7	55	10
ETG20-8M	M8	8	55	10
ETG20-9M	M8	9	55	10
ETG20-10M	M8	10	55	10
ETG25-1M	M8	1	85	10
ETG25-2M	M8	2	85	10
ETG25-3M	M8	3	85	10
ETG25-4M	M8	4	85	10
ETG25-5M	M8	5	85	10
ETG25-10M	M8	10	85	10
ETG30-1M	M8	1	115	10
ETG30-2M	M8	2	115	10
ETG30-3M	M8	3	115	10
ETG30-4M	M8	4	115	10
ETG30-5M	M8	5	115	10
ETG30-10M	M8	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.