



Linki stalowe, akcesoria systemowe

Linka stalowa, systemowa, splot (7x7)/(7x19)



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. rolka
WRA15-100 (7x7)	200	25	1
WRA20-100 (7x7)	100	55	1
WRA25-100 (7x7)	100	85	1
WRA30-100 (7x7)	100	115	1
WRA60-100 (7x19)	100	500	1

Linka stalowa w rolce do tworzenia zawiesi linkowych wraz z odpowiednimi zaciskami blokującymi.

Zacisk blokujący z szybką regulacją, 4Sprint



Typ	Do linki	SWL kg	Min. opak. szt.
4S15	WRA15	15	10
4S20	WRA20	55	10
4S30	WRA30	115	10

Zacisk blokujący pozwalający na szybki i łatwy podwieszanie elementów.
Dla linki WRA25 stosować zacisk 4S30. Zestaw o SWL 85 kg.

Zacisk blokujący z szybką regulacją, Rize



Typ	Do linki	SWL kg	Min. opak. szt.
KL100	WRA20	50	10
KL150	WRA30	120	10
KL600	WRA60	500	10

Zacisk blokujący pozwalający na szybkie i łatwe podwieszanie elementów.

Zacisk blokujący STL, dwie podkładki i nakrętka



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
STL8x20	M8	55	10
STL8x20-D3	M8	110	10
STL10x20	M10	110	10

Zacisk uniwersalny z gwintem do tworzenia zawiesznień linkowych. Wyjście centralne linki. Rekomendowany moment obrotowy do przykręcenia nakrętki kontrolującej wynosi 8 nm.

Obciążalność zacisku zależy od rodzaju zastosowanej linki ARSTE. Podane wartości bezpiecznych obciążeń (SWL) przedstawione są w tabeli obok.

Typ linki stalowej	SWL kg
WRA15	25
WRA20	55
WRA25	85
WRA30	110

Zacisk blokujący STL R, z podkładką kwadratową i nakrętką ślizgową



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
STL8x20-R	M8	55	10
STL8x20-D3R	M8	110	10

Zacisk uniwersalny z gwintem do tworzenia zawiesznień linkowych. Wyjście centralne linki. Rekomendowany moment obrotowy do przykręcenia nakrętki kontrolującej wynosi 8 nm.

Obciążalność zacisku zależy od rodzaju zastosowanej linki ARSTE. Podane wartości bezpiecznych obciążeń (SWL) przedstawione są w tabeli obok.

Typ linki stalowej	SWL kg
WRA15	25
WRA20	55
WRA25	85
WRA30	110