



Linki stalowe, akcesoria systemowe

Śruba rzymska, hak-hak



Typ	Gwint	Rodzaj	Min. opak. szt.
TB-HH-M6	M6	hak - hak	10
TB-HH-M8	M8	hak - hak	10
TB-HH-M10	M10	hak - hak	10

Śruba rzymska, zakończona z obu stron hakiem.


Zacisk konstrukcyjny M12



Typ	Pod pręt gwintowany	Min. opak. para
CSTM12-16	M12	1

Zacisk na cele montażu poziomej linii nośnej do dwuteownika. Zapewnia pewne i bezpieczne mocowanie linki do konstrukcji stalowej. W komplecie znajdują się dwa zaciski, oraz dwie śruby oczkowe M12. Używać wraz z prętem gwintowanym M12 (do zakupienia osobno).

Płyta stalowa z uchem



Typ	Wymiary płyty mm	Min. opak. szt.
SP100	100 x 100	10

Płyta montażowa stalowa z uchem. Umożliwia zaczepienie linki stalowej do dowolnego podłoża.

Ucho z gwintem



Typ	Gwint	Min. opak. szt.
ITE-M8	M8	10
ITE-M10	M10	10
ITE-M12	M12	10

Ucho z gwintem do uniwersalnych zastosowań.

Kołek wbijany z gwintem wewnętrznym



Typ	Gwint	Długość kotwy mm	Min. opak. szt.
KWG06	M6	25	10
KWG08	M8	30	10

Kołek rozprężny stalowy do montażu w betonie.

Sprężyna śrubowa do paneli akustycznych



Typ	Wymiary	Min. opak. szt.
SPR20	22 x 43 mm	10

Sprężyna umożliwiająca łatwe i szybkie podwieszenie paneli akustycznych. Do wkręcenia w panel piankowy lub filcowy, następnie zastosować wybrany system zawiesi linkowych w zależności od podłoża.