



Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
TG15-1M-STL	1	25	10
TG15-2M-STL	2	25	10
TG15-3M-STL	3	25	10
TG15-4M-STL	4	25	10
TG15-5M-STL	5	25	10
TG15-6M-STL	6	25	10
TG15-7M-STL	7	25	10
TG15-8M-STL	8	25	10
TG15-9M-STL	9	25	10
TG15-10M-STL	10	25	10
TG20-1M-STL	1	55	10
TG20-2M-STL	2	55	10
TG20-3M-STL	3	55	10
TG20-4M-STL	4	55	10
TG20-5M-STL	5	55	10
TG20-6M-STL	6	55	10
TG20-7M-STL	7	55	10
TG20-8M-STL	8	55	10
TG20-9M-STL	9	55	10
TG20-10M-STL	10	55	10
TG25-1M-STL	1	85	10
TG25-2M-STL	2	85	10
TG25-3M-STL	3	85	10
TG25-4M-STL	4	85	10
TG25-5M-STL	5	85	10
TG25-10M-STL	10	85	10
TG30-1M-STL	1	110	10
TG30-2M-STL	2	110	10
TG30-3M-STL	3	110	10
TG30-4M-STL	4	110	10
TG30-5M-STL	5	110	10
TG30-10M-STL	10	110	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.